



POLYVER 3289

EN ISO 20345:2011 S5, CI, SRC



Pour en savoir plus

Botte de sécurité, matériau d'insert anti-perforation acier, matériau de l'embout de sécurité acier, semelle extérieure PU, matériau partie supérieure PU

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne adhérence
- Bon ajustement
- Confortable
- Très chaud
- Léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Imperméable

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, contact avec le froid, pieds humides

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Acier

AJUSTEMENT Normal

MATÉRIAU DESSUS PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Acier

MATÉRIAU DE DOUBLURE Fourrure en polyester

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure PU

COLORIS Noir

POIDS NET (TAILLE 42) 2.54 kg

CONFORMITÉ



Cat. II

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S5, CI, SRC

CARACTÉRISTIQUES



Propriétés antistatiques



Semelle extérieure résistante aux huiles



Semelle anti-perforation en acier



Absorption des chocs



Embout de sécurité en acier



Imperméable



Modèle hiver

POINTURE	RÉF.	EAN
46-47	3289-46-47	7350034452362
39	3289-39	7350034452294
40	3289-40	7350034452300
41	3289-41	7350034452317
44	3289-44	7350034452348
45	3289-45	7350034452355

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com