

TREKKER MOUNTAIN 2.0


Réf. 602018



**CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1**

Epaisseur du cuir 2,6 – 2,8 mm, respirant et étanche grâce à la technologie de laminé GORE-TEX®
Performance, hauteur de tige 19,5 cm, protection anti-coupure de classe 1, antistatique, semelle 020

Pointures disponibles UK 3½ – 12, Grandes pointures UK 13/14



Système d'aération
HAIX® Climate



Protection de l'embout
de sécurité avec
encoche pour coutures



Matériau extérieur

Cuir Nubuck huilé, traité hydrophobe, respirant (7,0 mg/cm²/h), d'épaisseur 2,6 – 2,8 mm

Protection anti-coupure

Couper la classe de protection 1 (20m/sec.). Conforme à la norme EN ISO 17249:2013 + AC:2014.

Doublure intérieure

Technologie de laminé GORE-TEX Performance®; Étanche et respirant; grande résistance à l'abrasion de la doublure matelassée; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, protection élevée contre les produits chimiques.

Support plantaire

Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide.

Semelle anti-perforation

Semelle flexible, légère et métal avec une semelle intercalaire anti-perforation.

Système de HAIX® Protective steel toe cap

Embout de protection en acier, anatomique et conforme aux plus hautes exigences de sécurité.

Première semelle de montage

Rès stable, résiste à la torsion, évite les points de pression (ex: marcher sur des cailloux).

Semelle

Semelle en caoutchouc nitrile avec un profil tous terrains; résistant à l'abrasion et antidérapante; grande surface de pose biseautée et grand confort de déroulé. Isolation contre la chaleur et contre le froid. Semelle résistant aux carburants, ne marquant pas les sols. Conforme à EN ISO 20345:2011.

Système de HAIX® CO

Diminution de la pression, amorti, correction de la position du pied, redressement du corps et rééquilibre musculaire.

Système d'aération HAIX® Climate

Le système d'aération HAIX Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

GRIP+ Spikes

Les pointes métalliques à visser dans la semelle de la chaussure offrent une adhérence supplémentaire et empêchent de glisser sur les branches et sur les billes de bois.

Autres particularités

Zone de flexibilité au-dessus du talon, crochets facilitant le laçage, protection en caoutchouc nitrile de l'embout, aucune couture latérale, possibilité de visser des pointes, boucle d'enfilage

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37½	38	39	39½	40	41	41½	42	43	43½	44	45	45½	46	47	47½	48	48½	49	50	50½	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com