

RUN-R 100 LOW //

**100 %
metal
free**



CODE PRDT 62583

EN ISO 20345:2011 S1P SRC | EN ISO 20345: 2022 S1 PL FO SR

POINTR 37 - 48

APPLICATIONS //

modèle 100% metal free pour artisans, industrie légère, logistique, services, environnements secs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- **semelle** : PU2D, adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, profil auto-nettoyant, absorption des chocs
- **tige** : mesh et structure de maintien TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion
- **doublure** : polyester mesh 3D, respirante, absorbante et séchage rapide
- **embout** : metal free
- **semelle anti-perforation** : metal free
- **semelle de propreté** : amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant & à l'arrière, dessus en microfibre très résistant à l'abrasion, absorbe la transpiration, séchage rapide et dessous 90 % en mousse en PU recyclé, lavable à 30 °C
- **easy lock system** : système de laçage rapide, lacets standards supplémentaires fournis dans la boîte
- **poids** : 550 g en pointure 42

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES //

- 100 % non métallique
- exempte de substances nocives selon la liste de substances interdites propre au groupe uvex, dépassant les exigences de la réglementation REACH