

FICHE TECHNIQUE DE LA CHAUSSURE

Code:	91591
Type:	Chaussure Trekking
Norme:	CE EN 20345:2012 S3 CI WR HRO SRA



01	Empeigne : Empeigne en peau de nubuck hydrofuge (Norme : WRU), tannée végétale et ayant une épaisseur variable entre 2,8 et 3,0 mm sans imperfections.
02	Languette / soufflet / collet : En peau de veau hydrofuge de 1ère qualité, ayant une épaisseur de 1,2 mm.
03	Doublure : Chaussette bootie en membrane imperméable et transpirante "AQUASTOP" avec coutures thermosoudées.
04	Rembourrages internes de protection : En caoutchouc-mousse, ayant une épaisseur variable entre 8,0 et 12,0 mm suivant le positionnement. Densité variable entre 700 et 950 N/m3 selon la pointure.
05	Contrefort et embout interne : En feutre thermoadhésif réalisé en une seule pièce, appliqué avec un système chaud/froid. Réchauffé jusqu'à 150°C et immédiatement refroidi jusqu'à -22°C, le contrefort sera appliqué entre la doublure et l'empeigne. Epaisseur variable entre 0,8 et 1,2 mm selon la pointure.
06	Embout de protection : Antiécrasement en fer résistant à une pression certifiée de 200J.
07	Semelle antiperforation : En kevlar résistant à une pression certifiée de 1100J.
08	Menuiserie métallique : Fermeture grâce à des anneaux, crochets et arrêts de lacets en fer bronzé, traités avec un double bain galvanique "HRT" contre la formation de la rouille. Application de la menuiserie métallique à l'aide de rivets rabattus sur des rondelles en acier inox de sorte à garantir un parfait ancrage en phase de laçage.
09	Semellage : Footbet anatomic synthetic.
10	Façonnage : Par emboîtement. Montage de l'empeigne sur une forme avec zone talon fermée et prévue pour l'absorption d'énergie sur le talon. Semelle appliquée à l'empeigne à l'aide de trois couches de colle et vulcanisée à chaud pour assurer la meilleure tenue.
11	Semelle : DEFENDER microlégère en caoutchouc antiusure.
12	Norme : Toutes les chaussures sont fournies avec la réglementation CE EN 20345:2012 S3 CI WR HRO SRA.
13	Pointures disponibles Du 36 au 49